

Özellik	Açıklama		
Ürün Adı	DI-9406 Adreslenebilir Flaş Işıklı Taban		
Çalışma Alanı	Yangın anında sesli ve görsel uyarı ile tahliye için kullanılır.		
Bağlantı Terminalleri	Z1(1), Z2(3): FACP sinyal döngüsü, polariteye duyarlıdır.		
Önerilen Kablolama	1.0mm ² veya üzeri yangın kablosu kullanılmalıdır, yerel yönetmeliklere uyulmalıdır.		
Kurulum	1. Gücü kesmeden önce tüm tabanların bağlantılarını kontrol edin. 2. Dedektör tabanını 2 vidalı bağlantı ile sabitleyin. 3. Flaş tabanını döndürerek sabitleyin.		
Çalışma Modları	Mod	Adres Tipi	Alarm Türü
	Mod I	Tek adres	Bağımsız. Alarm sinyali verir.
	Mod II	Çift adres	Yüksek adreste ön alarm, düşük adreste alarm sinyali verir.
	Mod III	Çift adres (ayrı)	Düşük adreste ön alarm, yüksek adreste alarm sinyali verir.
Çalışma Voltajı	24VDC (20V - 28V)		
Bekleme Akımı	≤ 1mA		
Alarm Akımı	≤ 6mA		
Ses Seviyesi	85-92dB (1m mesafede)		
Flaş İndikatörü	Parlak kırmızı flaş, 1Hz frekans		
Malzeme ve Renk	ABS, beyaz		
Boyutlar	Çap: 152.4mm, Yükseklik: 43mm (kapaksız)		
Montaj Deliği Mesafesi	45mm - 80mm		
Ağırlık	Yaklaşık 234g		
Aksesuarlar ve Araçlar	Parça No.	Cihaz Adı	Ürün No.
	P-9910B	El Tipi Programlayıcı	10104894
	RT-0.25W	Sonlandırma Direnci (4.7kΩ)	Sağlanır